

V880S2T後視鏡型行車記錄器 韌體更新操作步驟

⚠ 注意事項

韌體升級過程中，請勿操作主機，也請勿中斷電源



- ※ 若要拔插 microSD 卡，請務必於本機電源關閉的狀態下進行。
- ※ microSD 卡，請插入至聽見「喀嚓」一聲為止。

- 1 先把解壓縮後的檔案儲存到電腦。

* 以下為解壓縮後的檔案名稱：

 AW053320V760935AHD-00_1.5.9.20260109_F8F532B33935B932C85CA7817F7CA757

- 2 請先於 V880S2T 本機上格式化 microSD 卡。

* 格式化過程中會刪除所有 microSD 卡紀錄，如有重要檔案請先保存。

- 3 引擎熄火，本機關機狀態下打開本機底部中央的卡槽蓋，按壓取出記憶卡。
- 4 把 microSD 卡插入電腦，把解壓縮後的檔案存到 microSD 卡。

 AW053320V760935AHD-00_1.5.9.20260109_F8F532B33935B932C85CA7817F7CA757

- 5 把 microSD 卡插回 V880S2T 本機後，啟動引擎，本機通電後即開始更新。

⚠ 注意事項

韌體升級過程中，請勿操作主機，也請勿中斷電源

- 6 韌體更新完成後，V880S2T 本機會自動關閉機。
 - 7 自動開關機完成後，請於本機選單檢查是否為更新後的韌體版本。
- 確認後再次於 V880S2T 本機上格式化 microSD 卡，即完成韌體更新。

* 更新後的韌體版本：V1.5.9.20260109

